

---

From: Simon Kaastrup <ska@knudsgaard.dk>  
Sent: 28. april 2023 13:15  
To: Jens Jakob Bloch  
Cc: Michael Sørensen  
Subject: Dispensation til facadebeklædning Badevej 20A  
Attachments: dispensation facadebeklædning.pdf

**VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !**

Hvis denne mail kommer fra en kollega i RSKK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - <https://intranet.rskk.dk/feedentry/157267>

Hej Jens Jakob

Jeg vedhæfter hermed vores ansøgning om dispensation fra § 6.2 i lokalplanen ang. Facadebeklædningen.

Er der brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte mig på nedenstående kontaktoplysninger.

Med venlig hilsen



---

Simon Kaastrup  
Byggeleder

Byggefirmaet Knudsgaard A/S  
Østergårdsvej 5-7, 7840 Højslev



Mobil: 3092 2186  
Direkte: 3092 2186  
Mail: [ska@knudsgaard.dk](mailto:ska@knudsgaard.dk)

Telefon: 97 53 66 11  
Mail: [info@knudsgaard.as](mailto:info@knudsgaard.as)  
CVR: 31 76 43 19



[www.knudsgaard.dk](http://www.knudsgaard.dk)

---

Til  
Ringkøbing Skjern Kommune

Dommerby d. 28-04-2023

## Dispensation: Facadebeklædning Badevej 20A, Søndervig

Da vi på Badevej 20A gerne vil ændre facadebeklædningen, på bygningen, fra den oprindelige 1 på 2 træbeklædning til Rockpanel Lines 2, søger vi hermed dispensation i fra § 6.2 Materialer og facadebeklædninger i lokalplanen.

Ændringen ønskes, da Rockpanel Lines er et utroligt holdbart materiale i de kystnære områder, med lange forventede levetider. Det er ligeledes fremstillet i et ubrændbart materiale med en malet overside, hvilket sikrer at fremtidig behandling med brandhæmmende maling ikke er nødvendigt.

Man sikrer derfor bygningen til at opnå den korrekte brandsikring i hele produktets levetid. Samtidigt eliminerer dette risikoen for at begå fejl i forbindelse med opretholdelsen af brandsikring, hvis der bruges træbeklædning. Ligeledes skånes miljøet for brugen af eventuelle kemikalier, som brandmalingen indeholder.

Det er tiltænkt at Rockpanel Lines monteres som lodret beklædning, og vil derfor få et udtryk i stil med den oprindelig tiltænkte beklædning, i træ.

Selve opbygningen af beklædningen vil bestå af en strimmel 12 mm. Cementspånplade til ventilering af hulrummet. (B s1,d0) herefter en 38x38 mm. Brandimprægneret Thermowood FRX, fra Frøslev Euroclass B s2,d0 EN 16755, som ikke kræver efterbehandling med brandmaling. Dernæst kommer 10 mm. Rockpanel Lines2.

Farver vil være antracit på tårne og hvid på den øvrige beklædning.

Med venlig hilsen  
**Byggefirmaet Knudsgaard A/S**

**Simon R. Kaastrup**  
Byggeleder

Mail: [ska@knudsgaard.dk](mailto:ska@knudsgaard.dk)  
Telefon: 30922186

**Byggefirmaet  
Knudsgaard A/S**

**Skive**  
Østergårdsvej 5-7  
7840 Højslev  
(+45) 97 53 66 11  
[info@knudsgaard.as](mailto:info@knudsgaard.as)

**Aarhus**  
Egsagervej 5, 1. sal  
8230 Åbyhøj

[www.knudsgaard.as](http://www.knudsgaard.as)  
CVR 31764319